DATASHEET

Central de laço indutivo - 1 canal

Cód.: CX-LI1

Detecta aotomaticamente a presença de veículos, tornando assim mais confiável e seguro o acesso ao local.

Detecta automaticamente a presença do veículo

Indicação por LED do status da detecção

Pode ser usada diretamente para abrir um portão/cancela.

DATASHEET

Central de laço indutivo - 1 canal

Cód.: CX-LI1

Alimentação	220 Vac +/- 10%
Consumo	<= 5VA
Tempo de resposta	100ms
Duração do pulso de saída	150 - 250ms
Sensibilidade	Ajustável em 4 níveis
Tempo de auto-ajuste	De 1 a 2 segundos
Temperatura de funcionamento	-40°C a +85°C
Distância máxima da cetral para o laço	<= 20 metros (cabo paralelo, bitola 0,75)
Proteção contra água	Não
Forma de trabalho	NA e NF
Proteção contra água	Não
Dimensões	41 x 78 x 104 mm (L x A x P)
Forma de trabalho	Pulso ou presença (configurável)

CITROX Ajuda

Segunda à Quinta: 8h00 às 12h00 e de 13:20h às 18h00
Sexta: 8h00 às 12h00 e de 13:20h às 17h00
www.citrox.com.br (Chat on-line)
suporte@citrox.com.br

Este datasheet deve ser usado apenas para propósito informativo.
Para dúvidas em instalação consulte o manual do produto ou entre em contato com o Suporte Técnico.